

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B5045 (IGNIFUGE)

### SÉRIE B-5000 - PORTES AVEC ÂME PLEINE EN MINÉRALE

Pour usage intensif (intérieur seulement)

Légende :      Choix du fabricant (MO)  
                  Chants compatibles (CE)  
                  Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

Spécifications	Description
<b>Dimensions :</b>	Maximum : 1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108").
<b>Épaisseur :</b>	44 mm (1-3/4").
<b>Montants :</b>	Construction spéciale respectant les normes ITS/W/H. Composition minérale de haute densité et/ou de bois dur selon les normes.
<b>Traverses :</b>	Construction spéciale respectant les normes ITS/W/H. Composition minérale de haute densité et/ou de bois dur selon les normes.
<b>Âme :</b>	Minérale adhéree aux montants/traverses. Disponible NAUF. FSC NEUTRE.
<b>Faces :</b>	Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible FSC, NAUF et NAUF/FSC.
<b>Adhésif :</b>	Type 2 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.
<b>Options :</b>	Spécifiez B5045 [Porte 44 mm (1-3/4")] Coupe-feu 45 minutes, pression neutre(NP) ou positive(PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc...). Portes sur mesure ou en paires sur demande, selon les normes. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag) Livraison par étage
<b>Finition :</b>	Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure.
<b>LEED</b>	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en minérale contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres,... Contactez-nous!
<b>Standard :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013 CAN/CSA 0132.2 Séries-90 (R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 01 Octobre, 2014
<b>Garantie :</b>	Couvertes par une garantie limitée de 3 ans contre les défauts de fabrication. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

Note : • Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.  
• Pour plus d'informations, consultez le **guide des données techniques**.