

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B5090 (IGNIFUGE)

### SÉRIE B5000 - PORTES AVEC ÂME PLEINE EN MINÉRALE

Pour usage intensif (intérieur seulement)

Légende :      Choix du manufacturier (MO)  
                     Chants compatibles (CE)  
                     Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

#### Spécifications      Description

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Dimensions :</b> | Maximum : 1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108").  |
| <b>Épaisseur :</b>  | 44 mm (1-3/4").  |
| <b>Montants :</b>   | Construction spéciale respectant les normes ITS/W/H.<br>Composition minérale de haute densité et/ou de bois dur selon les normes.  |
| <b>Traverses :</b>  | Construction spéciale respectant les normes ITS/W/H.<br>Composition minérale de haute densité et/ou de bois dur selon les normes.  |
| <b>Âme :</b>        | Minérale adhéree aux montants/traverses.<br>Disponible NAUF. FSC NEUTRE.   |
| <b>Faces :</b>      | Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible FSC, NAUF et NAUF/FSC.   |
| <b>Adhésif :</b>    | Type 2 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.  |
| <b>Options :</b>    | Spécifiez B5090 [Porte 44 mm (1-3/4")] coupe-feu 90 minutes, pression neutre(NP) ou positive(PP).<br>Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc...).<br>Portes sur mesure ou en paires sur demande selon les normes.<br>Battants et traverses avec apprêt ou scellés<br>Identification individuelle (tag).<br>Livraison par étage |
| <b>Finition :</b>   | Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement.<br>Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure.   |
| <b>LEED</b>         | Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en minérale contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres,... Contactez-nous!  |
| <b>Standard :</b>   | ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013    CAN/CSA 0132.2 Séries-90 (R1998)<br>AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 01 Octobre, 2014   |
| <b>Garantie :</b>   | Couvertes par une garantie limitée de 3 ans contre les défauts de fabrication.<br>Veuillez nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.   |

Note :    • Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.  
          • Pour plus d'informations, consultez le **guide des données techniques**.