

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B4400 / B4420

SÉRIE B4000 - PORTES AVEC ÂME PLEINE EN PIN LAMELLÉ

Modèle spécial

Pour usage intensif (intérieur seulement)

Légende : Choix du manufacturier (MO)
 Chants compatibles (CE)
 Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

Spécifications	Description
Dimensions :	1 219 mm x 3 048 mm maximum (48" x 120") . Jusqu'à 8' x 12' sur demande en surdimensionnée.
Épaisseur :	35 mm (1-3/8"), 44 mm (1-3/4"), jusqu'à 76mm (3") autre demande.
Montants :	22 mm (7/8") en bois mou ou dur (MO,CE ou ME) adhérent à 83 mm (3 1/4") de LSL (Laminated Strand Lumber) ou pin jointé clair. Total : 105mm (4 1/8") . Autre sur demande.
Traverses :	83 mm (3 1/4") en pin jointé nouveaux et/ou clair ou LSL. Autre sur demande.
Âme :	Bois de basse densité lamellé (pin jointé nouveaux et /ou clair) adhérent aux montants/traverses. Disponible NAUF.
Faces :	Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis seulement), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF.
Adhésif :	Type 1 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.
Options :	Spécifiez B4420 [Porte 44 mm (1-3/4") min] coupe-feu 20 minutes, de pression neutre(NP) ou positive(PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc...). Portes pliantes, coulissantes, escamotables, ouvertures, appliqués, rainures, etc. Portes sur mesure sur demande. Portes avec apprêt à bas COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
Finition :	Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure.
LEED	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en pin jointé nouveaux lamellé contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ®, Green Globes et autres,... Contactez-nous!
Standard :	ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013 CAN/CSA 0132.2 Séries-90 (R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 01 Octobre, 2014
Garantie :	Couvertes par une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication. Option de garantie à vie limitée sur demande. Contactez-nous pour plus de détails.

Note : • Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.
• Pour plus d'informations, consultez le **guide des données techniques**.