

FICHE TECHNIQUE PRAG TEXTURÉE B9100

PORTES À ÂME CREUSE

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

Spécifications	Description
Taille :	Maximum: 2438 mm x 3048 mm (96" x 120").
Épaisseur :	35 mm (1 3/8 "), 44 mm (1 3/4 "). Autres sur demande.
Battants :	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
Traverses :	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair. Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair.
Âme :	Alvéolées. Au choix du manufacturier. Disponible NAUF.
Faces :	Panneaux de fibres rigides, 5 panneaux horizontaux avec 4 rainures . Disponible NAUF.
Adhésif :	Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
Options :	Portes battantes, pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket door) et murales. Portes prémontées, cadre 3 morceaux ou fast-fit. Usinage sur demande. Consultez notre charte. Portes avec apprêt de faible COV. Autre essences de bois au choix (merisier, érable, chêne,...) Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
Finition :	Avec apprêt ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
LEED	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme creuse contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
Norme :	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
Garantie :	Garantie limitée de 2 ans contre tout vice de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.
Note :	Les dimensions des battants et traverses sont brutes. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies. Pour plus d'information, consultez guide des données techniques.