

## FICHE TECHNIQUE PRAG TEXTURÉE B9100

### PORTES À ÂME CREUSE

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

Spécifications	Description
<b>Taille :</b>	Maximum: 914 mm x 2438 mm (36 "x 96").
<b>Épaisseur :</b>	35 mm (1 3/8 "), 44 mm (1 3/4 ").
<b>Battants :</b>	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
<b>Traverses :</b>	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair. Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair.
<b>Âme :</b>	Alvéolées. Au choix du manufacturier. Disponible NAUF.
<b>Faces :</b>	Panneaux de fibres rigides, 5 panneaux horizontaux avec rainures . Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
<b>Options :</b>	Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket door). Portes prémontées. Usinage sur demande. Consultez notre charte. Portes avec apprêt de faible COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
<b>Finition :</b>	Avec apprêt ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
<b>LEED</b>	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme creuse contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
<b>Norme :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
<b>Garantie :</b>	Garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.

Note : Les dimensions des battants et traverses sont brutes. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies.

Pour plus d'information, **consultez guide des données techniques.**