

FICHE TECHNIQUE SÉRIE BF 4400 (FRANÇAISE)

PORTES À ÂME DE BOIS MASSIF

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Choix du manufacturier (MO)

Spécifications	Description
Dimensions :	Maximum: 1 219 mm x 3048 mm (48 "x 120"). Autres dimensions sur demande.
Épaisseur :	35 mm (1-3/8 "), 44 mm (1-3/4 "). Autres dimensions sur demande.
Battants :	108 mm (4 1/4 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
Traverse haut :	108 mm (4 1/4 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
Meneaux :	32 mm (1 1/4 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO). Ovolo.
Traverse bas :	175 mm (6 7/8 ") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO).
Âme :	Bois massif de basse densité jointé (pin clair jointé). NAUF/FSC disponible. Autres essences de bois disponible.
Adhésif :	Type 2, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
Options :	Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions d'usinage (ouverture, etc....). Portes sur mesure et portes surdimensionnées sur demande. Battants de 140mm (5 1/2") pour usage commerciale Autres essences de bois sur demande (merisier, chêne, noyer, acajou...) Portes pliantes, portes coulissantes, rétractables (pocket door). Portes avec apprêt de faible COV. Montants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
Finition :	Sans finition ou avec apprêt seulement. Le haut et le bas sont scellés.
LEED	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme pleine contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
Norme :	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; PEUT / CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
Garantie :	Couverts par une garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

Remarque : Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.

La dimension des traverses variera selon la taille de la porte et la quantité/type de verres.

Pour plus d'informations, consultez le tableau de données techniques.