

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ENSEMBLES 3 PIÈCES (SÉRIE B3100)

Avant de commencer l'installation, vous devez toujours:

- Vérifier si votre commande est complète et qu'il n'y a pas de bris de transport.
- Soyez vigilant en conservant toujours l'identification (tag) du produit.
- Toujours valider que le sens de l'ouverture de la porte soit correcte avant l'installation du bâti.
- Avoir un fond de clouage en bois au pourtour de l'ouverture (5/8" min).

Spécifications des ouvertures brutes:

Cadrage brute de 2 pouces de plus que la taille de la porte. (Ex: 38" x 82" pour 36" x 80" de porte)



9200, 25e Avenue
Saint-Georges, Beauce
Québec, Canada
G6A 1L6

Tél : (418) 228-4822

(800) 463-1648

Fax : (418) 228-4884



N.B Chambranles incluses et installées.

Étape 1.

Mettre la tête temporairement dans l'ouverture.



Étape 2.

Mettre les 2 montants temporairement en place.



Étape 3.

Centrer approximativement le bâti dans l'ouverture et mettre le montant charnière au niveau et le fixer.




Étape 4.

Mettre la porte en place sur les charnières et la fermer dans le bâti.



Étape 5.

Fixer la tête en prenant soin de conserver un dégagement égal entre le bâti et le dessus de la porte (1/8").



Étape 6.

Fixer le côté gâche en prenant soin de conserver un dégagement égal entre le bâti et le côté de la porte (1/8").

