

## FICHE TECHNIQUE PANNEAU RIGIDE-LISSE B8100/B8120

### PORTES À ÂME EN PARTICULES

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

| Spécifications      | Description  |
|---------------------|--|
| <b>Taille :</b>     | Maximum: 1219 mm x 2438 mm (48" x 96")   |
| <b>Épaisseur :</b>  | 35 mm (1-3/8"), 44 mm (1-3/4")   |
| <b>Battants :</b>   | Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO)<br>Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO)   |
| <b>Traverses :</b>  | Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair<br>Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair   |
| <b>Âme :</b>        | Panneau de particules, de densité moyenne de 28 à 32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1. (LD-1/LD-2). Disponible NAUF.  |
| <b>Faces :</b>      | Panneaux de fibres rigides lisses. Disponible NAUF.  |
| <b>Adhésif :</b>    | Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.  |
| <b>Options :</b>    | Spécifiez panneau rigide lisse B8120 [porte 44 mm (1-3/4")] coupe-feu 20 minutes, pression neutre (NP) ou positif (PP)<br>Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc....)<br>Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket doors)<br>Portes prémontées<br>Portes avec apprêt de faible COV<br>Usinage sur demande. Consultez notre charte d'usage<br>Battants et traverses avec apprêt ou scellés<br>Identification individuelle (tag)<br>Livraison par étage |
| <b>Finition :</b>   | Avec apprêt seulement ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.   |
| <b>Programmes :</b> | Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en particules contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!   |
| <b>Norme :</b>      | ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998)<br>AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014  |
| <b>Garantie :</b>   | Garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.   |

Note : Les dimensions des battants et traverses sont brutes. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies.  
Pour plus d'information, consultez le guide des données techniques.