

FICHE TECHNIQUE 6 PANNEAUX SURÉLEVÉS TEXTURÉ B9100

PORTES À ÂME CREUSE

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)



Option Mill (MO)

Spécifications	Description
Taille :	Maximum: 914 mm x 2438 mm (36" x 96").
Épaisseur :	35 mm (1-3/8"), 44 mm (1-3/4").
Battants :	Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO) Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO)
Traverses :	Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin nouveau ou clair
Âme :	Alvéolées. Au choix du manufacturier. NAUF disponible.
Faces :	Panneaux de fibres rigides, 6 panneaux surélevés texturé. Disponible NAUF.
Adhésif :	Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
Options :	Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket doors) Portes pré-montées Portes avec apprêt de faible COV Usinage sur demande. Consultez notre charte d'usinage Montants et traverses avec apprêt ou scellés Identification individuelle (tag) Livraison par étage
Finition :	Avec apprêt seulement ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
Programmes :	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme creuse contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres, contactez-nous!
Norme :	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
Garantie :	Garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.
Note :	Les dimensions des battants et traverses sont brutes. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies. Pour plus d'information, consultez le guide des données techniques.