

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B4200 / B4220

### SÉRIE B4000 - PORTES À ÂME PLEINE EN PIN LAMELLÉ

Modèle spécial

Pour usage intensif (intérieur seulement)

Légende :      Choix du manufacturier (MO)  
                     Chants compatibles (CE)  
                     Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

Spécifications	Description
<b>Dimensions :</b>	1219 mm x 3048 mm maximum (48" x 120" ) .
<b>Épaisseur :</b>	35 mm (1 3/8"), 44 mm (1 3/4")
<b>Battants :</b>	22 mm (7/8") en bois dur (MO, CE ou ME) adhérent à 50 mm (2") de LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé clair.
<b>Traverses :</b>	50 mm (2") en LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé nouveau et/ou clair. Autre sur demande.
<b>Âme :</b>	Bois de basse densité lamellé (pin jointé nouveau et /ou clair) adhérent aux montants/traverses. Disponible NAUF.
<b>Faces :</b>	Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis seulement), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. ou en bois massif 1/4". Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 1 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.
<b>Options :</b>	Spécifiez B4220 [Porte 44 mm (1 3/4") min] coupe-feu 20 minutes, de pression neutre(NP) ou positive(PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc... ). Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket door). Portes sur mesure sur demande. Portes avec apprêt à bas COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage.
<b>Finition :</b>	Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
<b>LEED</b>	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en pin jointé nouveau lamellé contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres,... Contactez-nous!
<b>Standard :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013 CAN/CSA 0132.2 Séries-90 (R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 01 Octobre, 2014
<b>Garantie :</b>	Garantie limitée de 5 ans contre les défauts de fabrication. Option garantie à vie limitée sur demande. Contactez-nous pour plus de détails.

Note : Les battants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.

Pour plus d'information, **consultez guide des données techniques.**