

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B8400 / B8420

### SÉRIE B8000 - PORTES À ÂME PLEINE EN BOIS AGGLOMÉRÉ

Pour usage ultra intensif (intérieur seulement)

Légende :      Choix du manufacturier (MO)  
                     Chants compatibles (CE)  
                     Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

Spécifications	Description
<b>Dimensions :</b>	Maximum : 1219 mm x 3048 mm (48" x 120").
<b>Épaisseur :</b>	44 mm (1 3/4").
<b>Battants :</b>	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") en bois dur (MO, CE ou ME) adhérent à 100 mm (4") de LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé clair. Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") en bois dur (MO, CE ou ME) adhérent à 100 mm (4") de LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé clair.
<b>Traverses :</b>	Porte 1 3/8 = 29 mm (1 1/8 ") en LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé nouveau et/ou clair. Porte 1 3/4 = 38 mm (1 1/2 ") en LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé nouveau et/ou clair.
<b>Âme :</b>	Bois aggloméré de densité moyenne de 28-32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1. (LD-1/LD-2). Disponible NAUF/FSC.
<b>Faces :</b>	Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis seulement), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 1 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.
<b>Options :</b>	Spécifiez B8420 [Porte 44 mm (1-3/4")] coupe-feu 20 minutes, de pression neutre(NP) ou positive(PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc...). Portes sur mesure sur demande. Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket door). Portes avec apprêt à bas COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés. Identification individuelle (tag). Livraison par étage
<b>Finition :</b>	Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
<b>LEED</b>	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme pleine en bois aggloméré contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres, Contactez-nous!
<b>Standard :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013    CAN/CSA 0132.2 Série-90 (R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, October 1, 2014
<b>Garantie :</b>	Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.

Note : Les battants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.

Pour plus d'information, **consultez guide des données techniques.**